



Design élégant et contemporain

GYPTONE® ACTIV'AIR® QUATTRO 55 E15

Panneau-dalle autoportant en plaque de plâtre à perforations carrées régulières, peinte et lisse, de bord E15 (feuilluré).



Bénéfices

- Absorption acoustique performante
 - **Gain de temps**
- Simple et rapide à mettre en œuvre

Description

Couleur	Blanc (NCS 0500 - équivalent RAL 9010)
Type de bord	E15
Poids au m ²	7,6 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	0,3 m
Application	Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
-------------	-----

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
-------------------------	----------------

Réaction au feu	A2-s1, d0
-----------------	-----------

Forme de la perforation	Carrées régulières
-------------------------	--------------------

Ratio de perforation	15 %
----------------------	------

Références

DTU de référence:	58.1
-------------------	------

Etiquette Sanitaire	A+
---------------------	----

Numéro ATEC/DTA	9/98-634
-----------------	----------

Mise en oeuvre

Mode de pose	A emboîtement horizontal
--------------	--------------------------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H42941800	Gyptone® Activ'Air® Quattro 55 E 1800	3496250066663	Palette de 72 plaques	4,092	0,013	1,8	0,3	Sur demande