



Protection incendie

LUTÈCE® FLAM 33KG

Plâtre allégé, participant à la protection incendie des supports bois ou béton, pour l'enduisage des murs et plafonds



Bénéfices

- **Protection incendie**

Assure une protection durable

- **Productivité chantier**

Permet de réaliser une finition plâtre traditionnelle

Description

Couleur	Blanc
Largeur	0,39 m
Type d'application	Manuelle ; Projetée

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	à consistance (68%)
Type de plâtre	C5/20 enduit de protection feu
Type de produit	Plâtre de protection incendie

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

DTU de référence:	27.2
Numéro DoP	PEM001
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Durée d'utilisation	2 h 45
Délai minimum avant finition	2 semaines (selon la saison et l'aération des locaux)
Epaisseur mini d'application	Cf PV
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	8,6
Epaisseur moyenne d'application	Cf PV

Logistique

Durée de conservation (DLU)	6 mois
-----------------------------	--------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
L40555A5120	Lutèce® Flam 33kg 45sc	3496252003048	Palette de 45 sacs	33	0,14	0,6	0,39	Sur demande