



Pour reboucher, sceller & enduire

LUTÈCE® MULTIC 5 KG

Plâtre polyvalent pour le rebouchage, le scellement, les petits raccords d'enduisage et les travaux divers pour tous corps de métier



Bénéfices

• **Productivité chantier**

Séchage sans retrait, ni fissure

• **Esthétique**

Bon rendu de finition pour les raccords d'enduits

Description

Couleur	Blanc
Largeur	0,18 m
Type d'application	Manuelle

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	Rebouchage, scellement : 60% Enduisage : à saturation (100%)
Type de produit	Plâtre traditionnel

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

Numéro DoP	PEM001
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Durée d'utilisation	Rebouchage : env. 25 min - Enduisage : env. 40 min
Temps de finition	15 min (enduisage)
Délai minimum avant finition	Enduisage : 4 semaines (selon la saison et l'aération des locaux) Rebouchage : dès que le plâtre est dur
Epaisseur mini d'application	Enduisage : 8 mm
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	Enduisage : 8

Logistique

Durée de conservation (DLU)	12 mois
-----------------------------	---------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
L10315AS120	Lutèce® Multic 5kg car 4sc	3496250345508	Palette de 172 sacs	5	0,075	0,35	0,145	J+5/6