



Très haute performance acoustique

## PLACO® DUO'TECH® 25 ACTIV'AIR®

Plaque de plâtre à très hautes performances acoustiques, haute dureté superficielle et intégrant l'innovation Activ'Air®.



### Bénéfices

#### •Qualité de l'air

Activ'Air® peut réduire jusqu'à 80% la concentration de formaldéhyde dans l'air ambiant (pour un rapport surface Activ'Air® / volume égal à 1,3)

#### •Protection incendie

Résistance au feu EI60 en cloisons distributives avec joints horizontaux en vis à vis non protégés et boîtiers électriques non protégés

### Description

Couleur	Blanc
Type de bord	BA
Poids au m <sup>2</sup>	20,3 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur arrondie de la plaque	25 mm
Epaisseur réelle	25 mm
Largeur	0,9 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur

## Caractéristiques techniques

### Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	I
Type de produit	Plaque de plâtre multicouches Activ'Air®

### Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,07 m <sup>2</sup> ·K/W

### Références

Numéro DoP	PL010
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/14-980

### Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P25323000	Placo® Duo'Tech25 Activ'Air® 90/300	3496250216563	Pile de 30 plaques	59,94	0,025	3	0,9	Sur demande