



Plaque acoustique : 42 dB en cloison

PLACO® PHONIQUE BA 13

Plaque de plâtre acoustique à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.



Bénéfices

•Isolation phonique

Facile à identifier : couleur bleue

•Isolation phonique

Hautes performances acoustiques : 42 dB en cloison : une performance acoustique primordiale pour seulement 7 cm d'épaisseur ! (Cas d'un double parement Placo® Phonique + laine de verre PAR Phonic ISOVER 45 mm.)

Description

Couleur	Bleu
Type de bord	BA
Poids au m ²	11,8 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique Habillage de mur Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	A
Type de produit	Plaque de plâtre cartonnée

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m ² ·K/W

Références

DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL001
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P80902500	Placo® Phonique BA 13 120/250	3496250118768	Pile de 50 plaques	36,9	0,013	2,5	1,2	J+2
P80902600	Placo® Phonique BA 13 120/260	3496250118782	Pile de 50 plaques	38,376	0,013	2,6	1,2	J+2
P80902700	Placo® Phonique BA 13 120/270	3496250118805	Pile de 50 plaques	39,852	0,013	2,7	1,2	J+2
P80902800	Placo® Phonique BA 13 120/280	3496250118829	Pile de 50 plaques	41,328	0,013	2,8	1,2	J+5/6
P80903000	Placo® Phonique BA 13 120/300 P40	3496250118843	Pile de 40 plaques	44,28	0,013	3	1,2	J+2