



### Finition du joint parfaite

## PLACOJOINT® GDx 5KG

Enduit poudre à séchage permettant le traitement manuel ou mécanique des joints avec bande papier. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).



### Bénéfices

- **Productivité chantier**

Excellente glisse

- **Productivité chantier**

Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

### Description

Largeur	0,2 m
Type de colle	Poudre

### Caractéristiques techniques

#### Général

Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg
Type de produit	Enduit poudre à séchage

#### Performances

Réaction au feu	A2-s1, d0
-----------------	-----------

### Références

Marquage CE et Certifications	CE
DTU de référence:	25.41 - 25.42
Numéro DoP	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/05-813
Numéro QB	18-99-813

### Logistique

Condition de stockage	A l'abri de l'humidité
Durée de conservation (DLU)	9 mois

### Mise en oeuvre

Outils d'application	Couteau, Platoir, Bazooka™
Consommation minimum	330 g/m <sup>2</sup>
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	24 à 72 heures

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Délai
A89450024	Placojoint® GDX 5kg 24sc	3496250089273	Palette de 24 sacs	5	J+5/6