



## PLACOJOINT® PR2 25KG

Enduit poudre à prise rapide (2 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 3 heures, indépendamment des conditions climatiques.



### Bénéfices

- **Productivité chantier**

Utilisable en rebouchage (épaisseur < 2cm)

- **Productivité chantier**

Idéal pour la rénovation et les chantiers moyens

### Description

Largeur	0,35 m
Type de colle	Poudre

### Caractéristiques techniques

#### Général

Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg
Type de produit	Enduit poudre à prise

#### Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

### Références

Marquage CE et Certifications	CE
DTU de référence:	25.41 - 25.42
Numéro DoP	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro QB	18-99-815-1

### Logistique

Condition de stockage	A l'abri de l'humidité
Durée de conservation (DLU)	9 mois

### Mise en oeuvre

Outils d'application	Couteau, Platoir
Consommation minimum	330 g/m <sup>2</sup>
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	3 heures

### Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Délai
A84250035	Placojoint® PR2 25kg 35sc	3496250007833	Palette de 35 sacs	25	J+2
A84250000	Placojoint® PR2 25kg 60sc	3496250007833	Palette de 60 sacs	25	J+2