



Enduit à joint à prise rapide

PLACOJOINT® PR4 5KG

Enduit poudre à prise normale (3 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 5 heures, indépendamment des conditions climatiques.



Bénéfices

•**Productivité chantier**

Utilisable en rebouchage (jusqu'à 2cm).

•**Productivité chantier**

Idéal pour tous types de chantiers.

Description

Largeur	0,2 m
Type de colle	Poudre

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg
Type de produit	Enduit poudre à prise

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

Marquage CE et Certifications	CE
DTU de référence:	25.41 - 25.42
Numéro DoP	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro QB	18-99-815-2

Logistique

Condition de stockage	A l'abri de l'humidité
Durée de conservation (DLU)	9 mois

Mise en oeuvre

Outils d'application	Couteau, Platoir
Consommation minimum	330 g/m ²
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	5 heures

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Délai
A83500024	Placojoint® PR4 5kg 24sc	3496250007796	Palette de 24 sacs	5	J+5/6