



Colle pour carreaux hydrofugés

PLACOL HYDRO 25KG

Colle à carreaux de plâtre hydrofugés. Durée d'utilisation : 1 heure 30. Consommation : 1,1 à 2,5 kg / m² (selon l'épaisseur des carreaux). Conditionnement en sac de 25 kg.



Bénéfices

•Pièces humides

Colle hydrofugée qui, alliée à des carreaux Caroplatre® Hydro, garantit une plus faible reprise en eau aussi bien au niveau des carreaux qu'au niveau des joints

•Pièces humides

Idéal pour les locaux humides

Description

Largeur	0,35 m
Type de colle	Poudre

Caractéristiques techniques

Général

Type de produit	Colle à carreaux
-----------------	------------------

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

Marquage CE et Certifications	CE
DTU de référence:	25-31
Numéro DoP	CC021
Etiquette Sanitaire	A+

Logistique

Condition de stockage	A l'abri de l'humidité Hors gel
Durée de conservation (DLU)	9 mois

Mise en oeuvre

Type de support	Carreaux de plâtre
Outils d'application	Couteau à enduire, lisseuse, spatule
Consommation minimum	1,1 kg / m ² (pour carreaux de faible épaisseur)
Précautions d'emploi	Ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir
Durée d'utilisation	1 h 30
Délai minimum avant finition	Après séchage complet

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
L30033A4120	Placol Hydro 25kg 56sc	3496252002270	Palette de 56 sacs	25	0,12	0,5	0,35	J+2