



Haute résistance à l'humidité

PLACOMARINE® 600 BA 13

Plaque de plâtre hydrofugée à 2 bords amincis, de dimensions réduites pour chantiers d'accès difficile.



Bénéfices

- Conforme au DTU 25.41
- Parements de couleur verte

Description

Couleur	Vert
Type de bord	BA
Poids au m ²	10 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	0,6 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique Habillage de mur

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	H1
Type de produit	Plaque de plâtre hydrofugée

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m ² .K/W

Références

DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL001
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P35782500	Placomarine® 600 BA 13 250	3496250084858	Palette de 100 plaques	14,415	0,013	2,5	0,6	J+2