



Haute résistance à l'humidité

PLACOMARINE® BA 13

Plaque de plâtre hydrofugée à deux bords amincis. Permet de réaliser tous types d'ouvrages nécessitant une haute résistance à l'humidité.



Bénéfices

- Conforme aux exigences du DTU 25.41
- Parements de couleur verte

Description

Couleur	Vert
Type de bord	BA
Poids au m ²	10 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique Habillage de mur

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	H1
Type de produit	Plaque de plâtre hydrofugée

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m ² ·K/W

Références

DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL001
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/11-927

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P35802500	Placomarine® BA 13 120/250	3496250084506	Pile de 50 plaques	29,7	0,013	2,5	1,2	J+2
P35802600	Placomarine® BA 13 120/260	3496250053571	Pile de 50 plaques	30,888	0,013	2,6	1,2	J+2
P35802600P4	Placomarine® BA 13 120/260 Pal 4e	3496250053571	PaLETTE de 50 plaques	30,888	0,013	2,6	1,2	J+2
P35802650	Placomarine® BA 13 120/265	3496250084575	Pile de 50 plaques	31,482	0,013	2,65	1,2	J+5/6
P35802700	Placomarine® BA 13 120/270	3496250084599	Pile de 50 plaques	32,076	0,013	2,7	1,2	J+2
P35802800	Placomarine® BA 13 120/280	3496250084643	Pile de 50 plaques	33,264	0,013	2,8	1,2	J+2
P35803000	Placomarine® BA 13 120/300	3496250084674	Pile de 50 plaques	35,64	0,013	3	1,2	J+2