



Enduit blanc pour plaques Premium

PLACOMIX® PREMIUM

Enduit à séchage prêt à l'emploi allégé permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).



Bénéfices

- **Solution esthétique**

Haute qualité de finition

- **Productivité chantier**

Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

Description

Type de colle	Prêt à l'emploi / pâte
---------------	------------------------

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	Prêt à l'emploi
Type de produit	Enduit à séchage prêt à l'emploi

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

Marquage CE et Certifications	CE
DTU de référence:	25.41 - 25.42
Numéro DoP	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/13-972
Numéro QB	18-10-847

Logistique

Condition de stockage	Hors gel
Durée de conservation (DLU)	9 mois

Mise en oeuvre

Outils d'application	Couteau, platoir, Bazooka™, Airless®
Consommation minimum	350 g/m ²
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	24 à 72 heures

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Délai
A20610024	Placomix® Premium 17l 24se	3496250112155	Palette de 24 seaux	20	J+5/6
A20610008	Placomix® Premium 17l 8se	3496250112155	Palette de 8 seaux	20	J+2