



Excellent pouvoir garnissant

## PLACOMIX® PRO FINITION

Enduit prêt à l'emploi de surfacage pour la préparation des supports (plaques de plâtre, béton, etc...) avant travaux de peinture.



### Bénéfices

• **Gain de temps**

Facile à mélanger, couler et démouler

• **Gain de temps**

Prêt à l'emploi, sans malaxage

### Description

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Largeur       | 0,3 m                  |
| Type de colle | Prêt à l'emploi / pâte |

### Caractéristiques techniques

#### Général

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Type de produit | Enduit à séchage prêt à l'emploi |
|-----------------|----------------------------------|

#### Performances

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Réaction au feu | A2-s1, d0 |
|-----------------|-----------|

#### Références

|                     |    |
|---------------------|----|
| Etiquette Sanitaire | A+ |
|---------------------|----|

### Mise en oeuvre

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Outils d'application         | Couteau à enduire   |
| Consommation minimum         | environ 0,4 à 2 kg/m <sup>2</sup> en fonction du nombre de passes et du type de support |
| Précautions d'emploi         | Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes                          |
| Délai minimum avant finition | 12h à 24h   |

### Logistique

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Condition de stockage       | A l'abri de l'humidité |
| Durée de conservation (DLU) | 9 mois                 |

## Références & Conditionnements

| Code article | Nom article                      | EAN de l'unité de base | Conditionnement     | Poids (kg) | Délai |
|--------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|------------|-------|
| A83680011    | Placomix® PRO Finition 25kg 11se | 3496250346048          | Palette de 11 seaux | 25         | J+5/6 |
| A83680033    | Placomix® PRO Finition 25kg 33se | 3496250346048          | Palette de 33 seaux | 25         | J+2   |