



Gain de temps à la pose

PLACOPLATRE® BA 18S

Plaque de plâtre de type mono-parement de largeur 900 mm, haute dureté.



Bénéfices

• **Haute résistance**

Plaque haute dureté (empreinte de billage inférieure ou égale à 15mm)

• Parements de couleur jaune

Description

Couleur	Jaune
Type de bord	BA
Poids au m ²	17,5 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	18 mm
Epaisseur réelle	18 mm
Largeur	0,9 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	I
Type de produit	Plaque de plâtre cartonnée

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,05 m ² ·K/W

Références

Numéro DoP	PL001
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/14-981*V2

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P62872500	Placoplatre® BA 18S 90/250	3496250271234	Pile de 34 plaques	40,568	0,018	2,5	0,9	J+2
P62872600	Placoplatre® BA 18S 90/260	3496250255548	Pile de 34 plaques	42,19	0,018	2,6	0,9	J+2
P62872800	Placoplatre® BA 18S 90/280	3496250269705	Pile de 34 plaques	45,436	0,018	2,8	0,9	J+2
P62873000	Placoplatre® BA 18S 90/300	3496250253407	Pile de 34 plaques	48,681	0,018	3	0,9	J+2
P62873000P4	Placoplatre® BA 18S 90/300 Pal 4e	3496250253407		48,681	0,018	3	0,9	J+2