



Idéale pour les ouvrages cintrés

## PLACOPLATRE® BA 6

Plaque de plâtre d'épaisseur 6mm pour réalisation d'ouvrages courbes



### Bénéfices

•**Productivité chantier**

Inutile d'humidifier la plaque pour des rayons supérieurs à 900mm

•**Produit léger**

Faible épaisseur de 6 mm

### Description

Couleur	Ivoire
Type de bord	BA
Poids au m <sup>2</sup>	6,8 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur arrondie de la plaque	6 mm
Epaisseur réelle	6 mm
Largeur	1,2 m
Application	Ouvrage courbe

## Caractéristiques techniques

### Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	A
Type de produit	Plaque de plâtre

### Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,02 m <sup>2</sup> ·K/W

### Références

Numéro DoP	PL007
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+

### Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P60003000	Placoplatre® BA 6 120/300	3496250078192	Palette de 60 plaques	23,4	0,006	3	1,2	J+2