



Pour pièces humides

PLACOTANCHE® SEAU DE 20KG

Sous-couche de protection à la pénétration de l'eau Placotanche®. Seau de 20kg.



Bénéfices

•**Protection incendie**

Résiste à une chaleur de plus de 1000°C dans le cadre d'un montage soumis à essai de résistance au feu

•**Prêt à l'emploi**

Système de Protection à l'eau sous carrelage

Description

Type de colle	Prêt à l'emploi / pâte
---------------	------------------------

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	Prêt à l'emploi
Type de produit	Enduit spécifique

Références

DTU de référence:	25.41
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/98-636*02 Mod

Mise en oeuvre

Consommation minimum	400 g/m ² par couche
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	2 à 4 heures

Logistique

Condition de stockage	Hors gel
-----------------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H98290000	Placotanche® 20kgse	3496250006065	Palette de 24 seaux	20,5	0,27	0,34		J+5/6