


Profilé longue portée

## PROFILÉ STIL PRIM® 100 P60

Profilé d'ossature primaire pour plafonds en plaque de plâtre de longue portée



### Bénéfices

• **Plafond longue portée**

Emploi garanti pour les plafonds de longue portée : entraxe suspentes jusqu'à 3m

• **Economique**

Praticité en cas de fixation difficile à la structure porteuse : seulement 1 suspente pour 3,6 m<sup>2</sup> de plafond

### Description

Poids au mètre linéaire	1,96 kg
Epaisseur de la matière	0,75 mm
Type d'accessoire	profilé métallique

### Caractéristiques techniques

#### Général

Profilés pour ouvrages cintrés	Non
Profilé spécial feu	Non
Type de produit	Profilé métallique technique

#### Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

## Références

Numéro DoP	PR001
Norme européenne	NF EN 14195 : 2005

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H95903000	Profilé Stil Prim® 100/300 P60	3496250087989	Palette de 108 pièces	5,653	0,1	3	0,045	J+2
H95903600	Profilé Stil Prim® 100/360 P60	3496250053564	Palette de 108 pièces	6,784	0,1	3,6	0,045	J+2
H95904200	Profilé Stil Prim® 100/420 P60	3496250098510	Palette de 108 pièces	7,914	0,1	4,2	0,045	J+2
H95900000	Profilé Stil Prim® 100/480 P60	3496250053458	Palette de 108 pièces	9,045	0,1	4,8	0,045	J+2