



Enduit à joint pour Aquaroc®

PROMIX AQUAROC® FINISH

ProMix Aquaroc® Finish est un enduit allégé prêt à l'emploi de très haute qualité. Il est destiné au lissage des parois intérieures en plaques ciment Aquaroc® dans les locaux humides ou très humides, en préparation de la surface

CE

Bénéfices

• **Multifonction**

Un produit unique pour 2 utilisations : le ratissage et le jointoiment

• **Solution esthétique**

Haute qualité de finition

Description

Caractéristiques techniques

Général

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Taux de gâchage | Prêt à l'emploi |
| Type de produit | Enduit à séchage prêt à l'emploi |

Performances

| | |
|-----------------|---|
| Réaction au feu | E |
|-----------------|---|

Références

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Marquage CE et Certifications | CE |
| DTU de référence: | 25.41, 25.42 |
| Numéro DoP | PEM022 |
| Etiquette Sanitaire | C |

Mise en oeuvre

| | |
|------------------------------|--|
| Outils d'application | Couteau à enduire |
| Consommation minimum | 300 g/m ² |
| Précautions d'emploi | Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes |
| Délai minimum avant finition | 12 heures |

Logistique

| | |
|-----------------------------|----------|
| Condition de stockage | Hors gel |
| Durée de conservation (DLU) | 12 mois |

Références & Conditionnements

| Code article | Nom article | EAN de l'unité de base | Conditionnement | Poids (kg) | Délai |
|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|------------|-------|
| H81280000 | ProMix Aquaroc® Finish 12L 33se | 7391578131740 | Palette de 33 seaux | 12 | J+5/6 |