



RIGITONE® EDGE ACTIV'AIR® 12-20/66 118/198 BT

La plaque Rigitone® Edge est une plaque à perforations rondes et alternées à base de plâtre destinée aux plafonds décoratifs et acoustiques.

Son bord feuilluré (déjà poncé et primairisé), permet de faciliter la pose de la plaque.



Bénéfices

• **Economique**

Système de bord fermé qui permet d'utiliser 20 à 30 % d'enduit en moins vs le bord droit

• **Qualité de l'air**

Technologie Activ'Air® intégrée à la plaque qui élimine jusqu'à 70 % de formaldéhydes présents dans l'air ambiant

Description

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Type de bord | BCH |
| Poids au m ² | 10 kg/m ² |
| Epaisseur arrondie de la plaque | 13 mm |
| Epaisseur réelle | 12,5 mm |
| Largeur | 1,188 m |
| Application | Plafond |

Caractéristiques techniques

Général

| | |
|------------------|------------------|
| Type de parement | Plaque de plâtre |
| Pare vapeur | Non |

Performances

| | |
|--|---|
| Réaction au feu | A2-s1, d0 |
| Coefficient d'absorption acoustique α_w | 0,75 (L) (avec Plénum 200 mm et 60 mm Laine minérale - AC 11-26031077/1) 0,65 (L) (avec Plénum 200 mm et Sans Laine minérale - AC 11-26031077/1) |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Forme de la perforation | Rondes alternées |
| Ratio de perforation | 19,6 % |

Références

| | |
|---------------------|-----------------|
| Numéro DoP | PLF001 |
| Norme européenne | EN 14190 : 2014 |
| Etiquette Sanitaire | A+ |

Mise en oeuvre

| | |
|--------------|----------|
| Mode de pose | A visser |
|--------------|----------|

Références & Conditionnements

| Code article | Nom article | EAN de l'unité de base | Conditionnement | Poids moyen (kg) | Epaisseur (m) | Longueur (m) | Largeur (m) | Délai |
|--------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| H67611980 | Rigitone® Edge AA* 12-20/66 118,8/198BT | 3496250451490 | Palette de 20 plaques | 23,736 | 0,013 | 1,99 | 1,188 | Sur demande |
| H67601980 | Rigitone® Edge 12-20/66 OT 118,8/198 | 3496250451810 | Palette de 20 plaques | 23,736 | 0,013 | 1,98 | 1,188 | Sur demande |
| H67621980 | Rigitone® Edge 12-20/66 WT 118,8/198 | 3496250451919 | Palette de 20 plaques | 23,736 | 0,013 | 1,98 | 1,188 | Sur demande |