



## RIGITONE® EDGE ACTIV'AIR® 8-15-20

La plaque Rigitone® Edge est une plaque à perforations rondes et aléatoires à base de plâtre destinée aux plafonds décoratifs et acoustiques.  
Son bord feuilluré (déjà poncé et primairisé), permet de faciliter la pose de la plaque.



### Bénéfices

• **Economique**

Système de bord fermé qui permet d'utiliser 20 à 30 % d'enduit en moins vs le bord droit

• **Qualité de l'air**

Technologie Activ'Air® intégrée à la plaque qui élimine jusqu'à 70 % de formaldéhydes présents dans l'air ambiant

### Description

Type de bord	BCH
Poids au m <sup>2</sup>	10 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Plafond

## Caractéristiques techniques

### Général

Type de parement	Plaque de plâtre
Pare vapeur	Non

### Performances

Réaction au feu	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w$	0,40 (L) ( avec Plénum 200 mm et 60 mm Laine minérale - AC 13-26048154 - E2) 0,35 (LM) ( avec Plénum 200 mm et Sans Laine minérale - AC 13-26048154 - E1)

Forme de la perforation	Rondes aléatoires
Ratio de perforation	6 %

### Références

Numéro DoP	PLF001
Norme européenne	EN 14190 : 2014
Etiquette Sanitaire	A+

### Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H66232000	Rigitone® Edge A/A* 8-15-20 120/200 BT	3496250451278	Palette de 20 plaques	23,52	0,013	2,001	1,199	Sur demande
H67552000	Rigitone® Edge 8-15-20 OT 120/200	3496250451452	Palette de 20 plaques	23,52	0,013	2,001	1,199	Sur demande
H66242000	Rigitone® Edge A/A* 8-15-20 120/200 WT	3496250451537	Palette de 20 plaques	23,52	0,013	2,001	1,199	Sur demande