



Design élégant et contemporain

RIGITONE® ACTIV'AIR® 8-15/20

Plaque de plâtre lisse et à perforations rondes et aléatoires, de bord droit déjà poncé et primairisé, permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant.



Bénéfices

• **Finition soignée**

Qualité de finition des joints

• **Qualité de l'air**

Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® : élimine jusqu'à 80% des COV (Composés organiques volatiles, fam

Description

Type de bord	BD
Poids au m ²	10 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de produit	Plaque

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,40 (L) (avec Plénum 200 mm et 60 mm Laine minérale - AC 13-26048154 - E2) 0,35 (LM) (avec Plénum 200 mm et Sans Laine minérale - AC 13-26048154 - E1)
Forme de la perforation	Rondes aléatoires
Ratio de perforation	6 %

Références

Numéro DoP	PLF001
Norme européenne	EN 14190 : 2014
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H65592000	Rigitone® Activ'Air® 8-15-20 BT 120/200	3496250270756	PaLETTE de 20 plaques	24	0,013	2	1,2	Sur demande