

Multifonction

SERPO RENOV' MURS

Enduit de rénovation résiné et fibré

Multifonction : rebouchage, dégrossissage, collage et lissage

SUPPORTS

Particulièrement adapté pour le rebouchage en forte épaisseur et les supports dégradés, en rénovation.

- Plaque de plâtre
- Enduit de ciment, carreaux de plâtre, plâtre
- Anciennes peintures avec application d'une sous-couche ou impression micro-poreuse
- Béton banché
- Autres supports, nous consulter

Avant toute application, s'assurer que les fonds sont sains, secs, solides et propres, conformément au DTU 59.1 et 59.4 actuellement en vigueur.



LES + PRODUITS

Adhérence optimale
Sans retrait ni fissuration
Finition fine et blanche
Idéal pour la réparation rapide / assurance

 MANUEL	 INTÉRIEUR	TEMPS D'UTILISATION 45 min
CONSUMMATION 1 kg/L	ÉPAISSEUR 10 cm	MISE EN PEINTURE 12/24H





Multifonction

SERPO RENOV'MURS

MISE EN ŒUVRE

Matériel.....Lame à enduire, couteau de peintre.

Préparation.....Mélanger la poudre progressivement dans l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse et homogène.

Conditions.....Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.

Recouvrement.....Attendre le séchage total.

Nettoyage.....À l'eau après emploi.

Temps d'utilisation.....Environ 45 minutes.

Recouvrable.....24 heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition.....Plâtre, charges minérales sélectionnées, liant cellulosique, additifs.

Couleur.....Blanc.

Caractérisation.....Conforme à la norme AFNOR NF-T 36-005.

Classification.....AFNOR NF-T 36-005, famille III, Catégorie 3.

Densité..... $1,53 \pm 1$ - pH : $\pm 0,5$.

Classement au feu.....a2 s1 d0. Procès-verbal disponible sur simple demande.

Directives C.O.V......Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140 g/l à partir du 1/1/2010.
Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V..

INFORMATIONS PRATIQUES

Stockage: 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Conditionnement	Code EAN	Quantité/palette
Sac de 5 kg	3496250458918	96
Sac de 15 kg	3496250458093	64

Pour travailler en toute sécurité, respectez les conseils de prudence présents sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.



PLACOPLATRE
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00
www.placo.fr