



Pour une finition parfaite

## SURFENDUIT® FINITION 25KG

Enduit pelliculaire en poudre. Son fort pouvoir opacifiant et sa très grande finesse permettent d'obtenir une surface parfaitement lisse, blanche et apte à recevoir tous types de revêtements, même les plus exigeants (peinture laquée par exemple).



### Bénéfices

• **Esthétique**

Fort pouvoir opacifiant

• **Productivité chantier**

Ponçage facile

### Description

Largueur	0,35 m
----------	--------

### Caractéristiques techniques

#### Général

Taux de gâchage	12,5 litres d'eau environ par sac de 25 kg
Type de produit	Enduit poudre à prise

#### Références

DTU de référence:	59.1
Etiquette Sanitaire	A+

### Mise en oeuvre

Mode de pose	Application manuelle
Outils d'application	Couteau à enduire
Consommation minimum	1 kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	24 à 72 heures

### Logistique

Condition de stockage	A l'abri de l'humidité
Durée de conservation (DLU)	12 mois

### Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
L40541A4120	Surfenduit® Finition 25kg 56sc	3496252001662	Palette de 56 sacs	25,3	0,12	0,5	0,35	J+2