



Haute performance thermique

## SUSPENTE SÉCABLE STIL<sup>®</sup> F 530

Accessoire de suspension modulaire de plafonds en plaques de plâtre Placostil<sup>®</sup> F 530 sous charpente bois



### Bénéfices

• **Isolation thermique**

Plénum de 20 à 580 mm

• **Productivité chantier**

Compatibilité avec les fourrures Stil<sup>®</sup> F 530 Placoplatre<sup>®</sup>

### Description

Épaisseur réelle	1 mm
Largeur	0,05 m
Longueur (mm)	600
Matière	Acier
Application	Plafond
Type d'accessoire	accessoire métallique

## Caractéristiques techniques

### Général

Pente maximale	45°
Type de produit	Suspente et accessoire de liaison

### Performances

Accessoire spécial feu	Non
Accessoire spécial acoustique	Non
Charge admissible suspente	55 kg
Mode de fixation au gros œuvre	2 vis TTPC 35 par suspente

### Références

DTU de référence:	DTU 25.41
-------------------	-----------

### Mise en oeuvre

Type de support	Bois
-----------------	------

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
E01210050	Suspente Sécable Stil® F 530/bte50P	3496250213920	Palette de 100 boîtes	9,733	0,062	0,62	0,05	J+2