



Adapté aux rails de supportage

## U GLASROC® F V500/52

Le U Glasroc® F V500/52 est utilisé pour protéger le rail de supportage MQ-52 lors de la réalisation de conduits de ventilation et de désenfumage horizontaux en panneaux Glasroc® F V500

### Bénéfices

•**Productivité chantier**

Parfaitement adapté à la protection des rails de supportage MQ-52

•**Gain de temps**

Pré-assemblés en usine : gain de temps à la mise en œuvre sur chantier

### Description

Epaisseur réelle	55 mm
Longueur (mm)	1200
Matière	Acier
Type d'accessoire	accessoire métallique

### Caractéristiques techniques

#### Général

Type de produit	Suspente et accessoire de liaison
-----------------	-----------------------------------

#### Performances

Accessoire spécial feu	Non
Accessoire spécial acoustique	Non

### Mise en oeuvre

Type de support

Autre

### Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
H13550030	U Glasroc® F V500/52	3496250257559	PaLETTE de 30 pièces	8,433	0,045	1,2	0,135	Sur demande