

Rebouchage

Enduit de rebouchage prêt à l'emploi




Enduit de rebouchage en pâte pour surfaces intérieures

SUPPORTS

Béton, brique, aggloméré, plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ciment,...

LES + PRODUITS

Sans retrait ni fissuration
Ponçage facile
Prêt à l'emploi





Rebouchage

Enduit de rebouchage prêt à l'emploi

MISE EN ŒUVRE

Matériel..... Couteau à enduire.

Préparation 1/ Préparer le support à reboucher en grattant les parties susceptibles de se décoller du mur.
2/ Appliquer directement sur le support à l'aide d'un couteau à enduire.

Conditions Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.

Recouvrement 24/48H en fonction des conditions climatiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Définition Enduit pelliculaire en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse.

Couleur Blanc crème.

Caractérisation (NF T 36-005) : famille III - classe 2.

Classification (EN 16566) : G₃S₂V₀W₀A₀C₀R₀.

Densité 1,2 ± 1% - pH : 9 ± 0,5.

Composition Liants cellulósiques et acryliques, charges minérales sélectionnées, additifs.

Classement au feu a2 s1 d0. Procès-verbal disponible sur simple demande.

Directives C.O.V. Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140 g/l à partir du 1/1/2010.
Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V..

INFORMATIONS PRATIQUES

Stockage : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Conditionnement	Code EAN	Quantité
0,33 kg	3496250459373	Carton de 24 tubes
1,5 kg	3496250459113	Carton de 6 seaux
4 kg	3496250459175	Seau

Pour travailler en toute sécurité, respectez les conseils de prudence présents sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.



PLACOPLATRE

Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00
www.placo.fr