

Allégé

SERPO ALG CONFORT

Enduit 2 en 1 de garnissage
et lissage très fin au grand
confort de pose

SUPPORTS


- Béton banché
- Plaque de plâtre
- Enduit de ciment, carreaux de plâtre, plâtre
- Anciennes peintures avec application d'une sous-couche ou impression micro-poreuse
- Autres supports, nous consulter

Avant toute application, s'assurer que les fonds sont sains, secs, solides et propres, conformément au DTU 59.1 et 59.4 actuellement en vigueur.



LES + PRODUITS

Très blanc
Temps ouvert important
Moins lourd sur la lame
Poussière lourde





Allégé SERPO ALG CONFORT

MISE EN ŒUVRE

- Matériel**.....Lame à enduire, couteau de peintre, machine Airless® débit minimum de 5 litres/minute.
Buse 5,33-5,35.
- Préparation**Malaxer le produit avant application.
Ne pas diluer.
- Conditions**.....Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.
- Recouvrement**.....Attendre le séchage total.
- Nettoyage**.....À l'eau après emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Définition**.....Enduit pelliculaire en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse.
- Couleur**Blanc.
- Caractérisation**.....Suivant norme AFNOR NF-T 36-005, famille III, Catégorie 2.
- Classification**.....Conforme à la norme AFNOR NF-T 30-608
- Classification**.....Selon AFNOR NF-T 30-608 $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$.
- Densité**..... $1,33 \pm 1\%$ - pH : $9 \pm 0,5$.
- Composition**.....Liants cellulosiques, charges minérales sélectionnées, additifs.
- Classement au feu**.....a2 s1 d0. Procès-verbal disponible sur simple demande.
- Directives C.O.V.**.....Valeur limite en UE (cat.i/PA) :
140 g/l à partir du 1/1/2010.
Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V.

INFORMATIONS PRATIQUES

Stockage : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Conditionnement	Code EAN	Quantité/palette
Seau de 20 kg, soit +/- 15 L	3496250463967	33
Sac de 20 kg, soit +/- 15 L	3496250463943	40

Pour travailler en toute sécurité, respectez les conseils de prudence présents sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.



PLACOPLATRE
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00
www.placo.fr