



Soulagez votre quotidien ! La recette qui allie légèreté et résistance pour habiller la maison des murs aux plafonds.

## PLACO® PLUME 13

[ERROR READING XHTML FRAGMENT]



### Bénéfices

- Ergonomie

Plus légère à porter pour moins de fatigue et un meilleur confort de pose

- Agilité

Destinée aux logements privés, en pose multi application : plafonds, rampants, cloisons et contre-cloisons

Idéale pour les chantiers difficiles d'accès

- Garantie

Validée sous ATEX pour une sérénité chantier

Performances mécaniques validées

- Economie

Gain ou optimisation lors du chargement camion

- Impact environnemental

Moins de gypse utilisé à la fabrication

Moins d'eau et d'énergie consommés en usine

## Description

Couleur	Ivoire
Type de bord	BA
Poids au m <sup>2</sup>	7,2 kg/m <sup>2</sup>
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Cloison Plafond Doublage

## Caractéristiques techniques

### Général

Type de parement	Carton
Pare vapeur	Non
Type de plaque	A
Type de produit	Plaque de plâtre

### Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m <sup>2</sup> ·K/W

### Références

Marquage CE et Certifications	CE
Numéro DoP	PL051
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Étiquette Sanitaire	A+

## Références & Conditionnements

## Info-tri du produit

