



## SUSPENTE ANTIVIBRATILE dB

La suspente Antivibratile dB est un accessoire acoustique destiné à la réalisation de plafonds feu et à hautes performances acoustiques. Il assure la désolidarisation du plancher et du plafond en plaques de plâtre Placo® et profilés Placostil® et Stil Prim® Tech grâce à son résilient ultra performant.

### Bénéfices

### Description

Couleur	Acier pour le carter et bleu pour le résilient
Epaisseur réelle	1,5 mm
Largeur	0,105 m
Longueur (mm)	40
Matière	Acier et résilient acoustique élastomère
Epaisseur de la matière	1,5 mm
Application	Plafond
Type d'accessoire	accessoire métallique

### Caractéristiques techniques

#### Général

Pente maximale	45°
----------------	-----

### Performances

Accessoire spécial feu	Non
Accessoire spécial acoustique	Oui
Charge admissible suspende (usage acoustique)	Entre 25 et 140 kg
Fréquence propre (f0) en fonction de la charge par suspende	Entre 17 et 7 Hz

### Références

DTU de référence:	DTU 25.41
-------------------	-----------

### Mise en oeuvre

Mode de pose	A emboîtement vertical
Type de support	Béton Bois Hourdis Métal

## Références & Conditionnements

---