



Plafond pour locaux très humide sur montant - Plancher béton ou poutrelle ou hourdis béton - 1x Glasroc® H Ocean 13 - Hydrostil®+ M 70 et R 70 - 0,5 m - Simple- Portée 2,6 m - - dB -

Description

Grâce à son cœur hautement hydrofugé et à son voile à base de fibres de verre, la plaque de plâtre Glasroc® H Ocean 13, associée aux ossatures Hydrostil®+ 500h permet la réalisation de plafonds dans les locaux très humides classés EB+ collectifs et certains locaux EC. La mise en oeuvre des plafonds Glasroc® H Ocean 13 s'effectue sur fourrures ou sur montants.

Domaines d'emploi

Les plafonds Glasroc® H Ocean 13 sont destinés aux locaux EB+ collectifs ainsi que certains locaux EC (selon le classement visé dans le e-cahier du CSTB 3567 - mai 2006) : • Douches collectives de stade ou de gymnase • Centres aquatiques, balnéothérapies (à l'exclusion des saunas et des hammams) • Piscines et locaux en communication directe avec le bassin.

Performances

Parement		1x Glasroc® H Ocean 13
Configuration du montage	Support	Plancher béton ou poutrelle ou hourdis béton
	Type de plafond	non démontable
	Montant/Rail ou Cornière	Hydrostil®+ M 70 et R 70
	Montant simple ou double	Simple
	Entraxe ossature en m	0,50 m
	Entraxe ossature secondaire	1,35 m
	Portée	2,60 m
	Suspente(s)	Suspente MD Hydrostil®+ 500h
	Ligne d'entretoises	Oui

Justificatifs

DTA/DTU : 9/16-1034

Notes

Note entretoises: Ligne d'entretoises R48 ou R70

Note suspentes: Note concernant les suspentes: Dalle béton -cheville inox - tige filetée Hydrostil®+ M6 500h - cavalier Hydrostil®+ F 530 500h