

## Plafonds Pour locaux très humide sur fourrure - Plancher béton ou poutrelle ou hourdis béton - 1x Glasroc® H Ocean 13 - Fourrures Hydrostil®+ F 530 500h - 0,5 m - - Portée 1,2 m - - dB - Sans Isolant

### Description

Grâce à son cœur hautement hydrofugé et à son voile à base de fibres de verre, la plaque de plâtre Glasroc® H Ocean 13, associée aux ossatures Hydrostil®+ 500h permet la réalisation de plafonds dans les locaux très humides classés EB+ collectifs et certains locaux EC. La mise en oeuvre des plafonds Glasroc® H Ocean 13 s'effectue sur fourrures ou sur montants.

### Domaines d'emploi

Les plafonds Glasroc® H Ocean 13 sont destinés aux locaux EB+ collectifs ainsi que certains locaux EC (selon le classement visé dans le e-cahier du CSTB 3567 - mai 2006) :

- Douches collectives de stade ou de gymnase
- Centres aquatiques, balnéothérapies (à l'exclusion des saunas et des hammams)
- Piscines et locaux en communication directe avec le bassin.

### Performances

Type	Type solution	Pour locaux très humide sur fourrure
<b>Parement</b>		1x Glasroc® H Ocean 13
<b>Configuration du montage</b>	<b>Type de plafond</b>	non démontable
	<b>Ossature du système</b>	Hydrostil®+ F 530 et R F 530
	<b>Entraxe des ossatures (m)</b>	0,5

Description	
<b>Type de bord Placo</b>	bord aminci

### Justificatifs

DTA/DTU : 9/16-1034

## Notes

---

Note entretoises: Au besoin L'éclissage est réalisée avec des Éclisses Hydrostil®+ F 530 500h

Note suspentes: Note concernant les suspentes:

Charpente bois:

suspente articulée Hydrostil®+ SA 500h

- tige filetée Hydrostil®+ M6 500h

- cavalier Hydrostil®+ F 530 500h

ou

- suspente sécable Hydrostil®+ F 530 500h

Dalle béton

-cheville inox

- tige filetée Hydrostil®+ M6 500h

- cavalier Hydrostil®+ F 530 500h