

Cloisons - 95/70 - 1x Glasroc® H Ocean 13 - 1x Glasroc® H Ocean 13 - Hydrostil®+ M 70 - 0.40 m - EI45 - 36 dB - 3.85 m - Sans isolant

Description

Les Cloisons pour locaux très humides en plaques Glasroc® H Ocean sont constituées de plaques de plâtre Glasroc® H Ocean 13 ou 18S hautement hydrofugées associées aux ossatures et vis Hydrostil®+ 500h, à l'enduit Placomix® Hydro ou Placojoint® PR HYDRO et à la bande à joint Hydro Tape. Cette solution est constituée de plaques Glasroc® H Ocean 13 hautement hydrofugées associées aux ossatures et vis Hydrostil®+ 500h, à l'enduit Placomix® Hydro et à la bande à joint Hydro Tape. La plaque Glasroc® H Ocean 13, est destinée aux locaux Eb+ collectifs et à certains locaux EC comme les cuisines collectives et douches collectives de stade ou de gymnase. Elle possède un carton de couleur bleu clair et elle est classé A1.

Domaines d'emploi

Les cloisons Glasroc® H Ocean 13 et Glasroc® H Ocean 18S sont destinées aux locaux EB+ collectifs(1) et aux locaux EC(1) suivants : les cuisines collectives et douches collectives de stade ou de gymnase. (1) Selon le classement visé dans le document « Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois » e-cahier CSTB 3567 – mai 2006

Performances

| | | |
|--|---------------------------|--------------------------|
| Type | 95/70 | |
| Epaisseur totale de la cloison | 95 mm | |
| Nombre et type de plaques par parement | 1 ^{er} parement | 1x Glasroc® H Ocean 13 |
| | 2 ^{ème} parement | 1x Glasroc® H Ocean 13 |
| Isolation | Type | Sans isolant |
| Ossature | Montant/Rail ou Cornière | Hydrostil®+ M 70 et R 70 |
| | Entraxe montant | 0,40 m |
| | Montant simple ou double | Simple |
| | Hauteurs limites | 3,85 m |
| Résistance au feu | Protection Incendie | EI45 |
| Performances acoustiques | R _A | 36 dB |
| Résistance aux chocs | | 120 J |

Justificatifs

Référence RE acoustique : Simulation Acoustique
 Référence PV Resistance au feu : RS13-077
 DTA/DTU : 9/16-1032_V4

Notes

100% SYSTÈME Placo® → 100% Performances GARANTIES Seule l'association exclusive des produits et accessoires Placo® et le respect des règles de mise en œuvre vous garantit des résultats conformes aux procès-verbaux de classement et aux rapports d'essais de Placoplatre.