



Cloisons - 72/36 - 1x Placoplatre® BA 18S - 1x Placoplatre® BA 18S - Stil® M 36 - 0,45 - Simple - EI60 - 41 dB - 3,25 m - Laine minérale*

Description

Les cloisons de distribution Placostil® “monoparement” sont constituées de plaques de plâtre Placo® de 90 cm de largeur vissées sur une ossature en acier galvanisé Placostil®. Elles constituent des ouvrages offrant une gamme très étendue de performances, obtenues en variant la nature des plaques, la dimension de l’ossature, ou l’ajout d’un isolant. Cette solution, constituée de plaques Placoplatre® BA 18S haute Dureté. La plaque Placoplatre® BA 18S possède un carton de couleur jaune et elle est classé A2-s1, d0.

Domaines d’emploi

Initialement destinées aux milieux hospitaliers, les cloisons Placostil® “monoparement” trouvent également leur place dans tous les locaux où des résistances aux chocs d’occupation importantes ou de hautes performances acoustiques ou de résistance au feu sont exigées.

Performances

| Type | Type de solution | 72/36 |
|---|--|------------------------|
| Epaisseur totale de la cloison | | 72 mm |
| Nombre et type de plaques par parement | Parement 1 | 1x Placoplatre® BA 18S |
| | Parement 2 | 1x Placoplatre® BA 18S |
| Isolation | Type d’isolant | Laine minérale* |
| | Epaisseur isolant | 30 mm |
| Ossature | Ossature du système | Stil® M 36 et R 36 |
| | Entraxe des ossatures (m) | 0,45 |
| | Montants simples ou doubles | Simple |
| | Hauteur limite (m) | 3.25 m |
| Résistance au feu | Protection incendie | EI60 |
| Performances acoustiques | Ra (dB) -Affaiblissement acoustique | 41 dB |
| Résistance aux chocs | | 120 J |

Justificatifs

Référence RE acoustique : Simulation Acoustique
 Référence PV Resistance au feu : RS 13-063
 DTA/DTU : DTU 25.41 et QB52 01-03

Notes

Résistance au feu : Performance obtenue avec joints horizontaux en vis-à-vis protégés ou non protégés décalés de 400 mm d'une face à l'autre, et boîtiers électriques non protégés décalés, ou protégés en vis-à-vis (voir Intégrale Placo®).
Hauteur limitée à 6,35 m

*L'isolant pourra être de type laine de verre : PAR Phonic - 30 mm (Saint-Gobain Isover)