

Plafonds Stil Flam® - Plafond seul - 2x Placoflam® BA 15 - Stil® F 530 + Stil Flam® et Rail F 530 - 0,6 m - - Portée 1,2 m - EI60 - dB - Avec Isolant*

Description

Le système Stil Flam® permet la réalisation de plafonds feu REI30 à REI 120 sous tous types de plancher. Il est compatible avec les ossatures primaires Stil Prim® Tech avec attaches.

Domaines d'emploi

Les plafonds Stil Flam® sont adaptés à tous les types de constructions : bâtiments d'habitation, établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), locaux industriels et commerciaux, bureaux.

Performances

| Type | Type solution | Stil Flam® |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Parement | | 2x Placoflam® BA 15 |
| Isolation | Type d'isolant | Laine minérale* |
| | Épaisseur isolant | 100 mm |
| Configuration du montage | Support (plancher) | Plafond seul |
| | Type de plafond | non démontable |
| | Entraxe des ossatures (m) | 0,6 |
| | Entraxe ossature secondaire (m) | 1,2 |
| | Suspente | Voir tableau de compatibilités des suspentes |
| Résistance au feu | | EI60 |

Justificatifs

Référence PV Resistance au feu : RS 07-069
DTA/DTU : DTU 25.41

Notes

Note option plafond déco: Plafond décoratif en sous face possible selon les dispositions suivantes :

Plafonds non démontable Stil® F530 plaques Gyptone® ou Rigitone™ + LDV 100 mm MV 10-15 kg/m³ - Suspente Stil® SA

Note PV: Note concernant le PV de résistance au feu: Cette solution est préconisée lorsque la nature du plancher ou de la structure support est inconnue : rénovation de bâtiments anciens par exemple. Le plafond en plaques de plâtre assure alors seul la performance en protection incendie demandée.

Isolant obligatoire : épaisseur 100 mm mini - IBR 400 mm maxi - Isoconfort 35 300 mm maxi - Comblissimo 655 mm maxi