



Doublage Placostil® M150 GH-Parpaing creux 20cm-1x Placoplatre® BA 18S-Stil® M 150-50 GH-0,45 m-Simple--6,86 m--EI30-Up:W/m².K-dB

Description

Les doublages Placostil® M150 GH, sont composés d'une ossature métallique Stil® M150 GH constituée de montants Stil® M150 GH en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, mis en œuvre tous les 0,90 m ou 0,45 m et de rails Stil® R150 GH en périphérie d'ouvrage. Cette solution, constituée de plaque Placoplatre® BA 18S haute Dureté. La plaque Placoplatre® BA 18S possède un carton de couleur jaune et elle est classé A2-s1, d0.

Domaines d'emploi

Les doublages Placostil® M150 GH sont conçus pour réaliser des contre-cloisons grande hauteur dans les locaux industriels et commerces.

Performances

Type de solution	Type	M150 GH 168/150
Parement		1x Placoplatre® BA 18S
Isolation	Type d'isolant	LV ou FB
	Épaisseur d'isolant	140,00 mm
	Type de mur support	Parpaing creux
Ossature	Montant/Rail ou Cornière	Stil® M 150-50 GH et R 150 GH
	Montant simple ou double	Simple
	Entraxe ossature	0,45 m
	Hauteur limite	6,86 m
Résistance au feu		EI30
Résistance aux chocs		60 J

Justificatifs

Référence RE acoustique : Simulations acoustiques