



## Gaine technique-95/70-70-Verticale-Placostil®--1x Placoplatre® BA 25 Marine-EI90-d'un seul côté-Double-Stil® M 70 et R 70-max 3.25m

### Description

Les gaines techniques verticales Placostil® sont réalisées avec les mêmes produits Placo® que ceux utilisés pour les ouvrages Placostil®. Elles servent à protéger ou habiller les équipements et les canalisations, isoler les locaux contre le bruit d'écoulement. Elles assurent également la non-propagation du feu d'un étage à l'autre. Elles permettent l'intégration de bâtis-supports de sanitaires.

### Domaines d'emploi

Les gaines techniques verticales Placostil® sont utilisées dans les bâtiments d'habitation et les établissements recevant du public (ERP).

### Performances

<b>Type</b>	95	
<b>Plaque extérieure</b>	1x Placoplatre® BA 25 Marine	
<b>Position plaque</b>	d'un seul côté	
<b>Ossature</b>	<b>Montant/Rail ou Cornière</b>	Stil® M 70 et R 70
	<b>Hauteur limite</b>	3,25
	<b>Montant simple ou double</b>	Double
<b>Isolation</b>	<b>Type</b>	Laine minérale*
	<b>Epaisseur de laine minérale</b>	75,00 mm
<b>Performance</b>		
<b>Performances acoustiques</b>	Perte par insertion aux bruits aériens $\Delta$ Lan en dB(A)	29 dB
	Affaiblissement acoustique RA en dB	35 dB
<b>Résistance au feu</b>	Coupe feu de paroi	EI45 i-->o
	Coupe feu de paroi	EI45 o-->i
	Coupe feu de traversée	EI90

### Justificatifs

Référence PV Resistance au feu : RS15-026

## Notes

---

Note acoustique: Perte par insertion aux bruits aériens (Lan en dB) : estimation Affaiblissement acoustique : simulation acoustique : simulation acoustique

Note incendie: Dimensions intérieures maxi : 1250x1000 mm. Hauteur maxi : 3,00 m

\*L'isolant pourra être de type laine de verre : GR32 en 75mm (Saint-Gobain Isover)