

## Plafonds à enduire au plâtre - - 1x Gyplat™ 400 1200 - Stil® F 530 et R F 530 - 0,5 m - - Portée 1,2 m - - dB - Avec Isolant\*

### Description

Les plaques de plâtre Gyplat™, cartonnées non perforées sont destinées à être clouées, agrafées ou vissées sous plancher bois, ou vissées sous une ossature métallique. Elles constituent un support idéal pour réaliser des plafonds enduits au plâtre allégé par application manuelle ou projetée.

### Domaines d'emploi

Les plaques Gyplat™ sont destinées à la réalisation de plafonds enduits au plâtre dans les bâtiments d'habitation et petits ERP pour des locaux de faible et moyenne hygrométrie (classement EA, EB, EB+ Privatifs ou classe A selon le DTU 58.1). Les plafonds Gyplat™ sont utilisables dans toute zone sismique de France Métropolitaine et toute catégorie d'ouvrage (au sens de l'arrêté du 22/10/10) sous réserve d'une masse surfacique inférieure à 25 kg/m<sup>2</sup> de plafond (plaque, plâtre et isolant) et une hauteur sous plafond inférieure à 3,5 m.

### Performances

<b>Parement</b>		1x Gyplat™ 400 1200
<b>Isolation</b>	<b>Type</b>	Avec Isolant*
	<b>Poids surfacique maxi d'isolant (kg/m<sup>2</sup>)</b>	7
<b>Configuration du montage</b>	<b>Hauteur plénum minimum (isolant inclus) en mm</b>	130
	<b>Montant/Rail ou Cornière</b>	Stil® F 530 et R F 530
	<b>Entraxe ossature en m</b>	0,50 m
	<b>Portée</b>	1,20 m

### Justificatifs

### Notes

Note générale: Entraxe maxi des fixations (mm): 100 mm Fixation: vissage avec Vis TTPC 25 Bande de treillis de verre type WG210 Weber.

Le poids de l'isolant est limité à 7 kg/m<sup>2</sup>