

Plafonds Très longue portée Megastil® - Charpente bois ou métallique - 2x Placoplatre® BA 13 - Megastil® 170 - 1,2 m - Double- Portée 6,05 m - - dB - Sans Isolant

Description

Les plafonds Megastil® sont constitués de plaques de plâtre Placo® vissées sur une ossature en acier galvanisé comprenant :

- une ossature primaire de forte épaisseur,
- des accessoires de fixation,
- une ossature secondaire (sur laquelle sont fixés les parements en plaques de plâtre).

Domaines d'emploi

Les plafonds Megastil® permettent de répondre à toutes les problématiques acoustiques, incendie, mécaniques. Le système est particulièrement adapté aux bâtiments de spectacles (cinémas, théâtres), aux grands magasins et aux bâtiments industriels, en neuf comme en rénovation.

Performances

Type	Type solution	Très longue portée Megastil®
Parement		2x Placoplatre® BA 13
Configuration du montage	Support (plancher)	Charpente bois ou métallique
	Type de plafond	non démontable
	Ossature du système	Megastil® 170
	Montants (s ou d)	Double
	Entraxe des ossatures (m)	1,2
	Ossature secondaire	Lisse Megastil® 50/30
	Entraxe ossature secondaire (m)	0,6
	Suspente	Suspente Megastil® 20 20/30
	Poids admissible du plafond	30 kg/m ²

Justificatifs

Référence PV Resistance au feu : Estimation Placoplatre®

Notes

Note entretoises: Tous les 3m

Note générale: Conditions de pression/dépression de 20 dan/m² et de flèche 1/500e