

**Cloisons - Up Stil® 185/120 - 1x Habito® 13 - 1x Habito® Hydro 13 - Up Stil® 120 - 0.60 m
- - 44 dB - 2.70 m - Laine minérale***

Description

Les cloisons sur locaux non chauffés Up Stil® sont constituées de montants Up Stil® sur lesquels sont fixées les plaques de plâtre Placo® et de panneaux de laine minérale qui assurent l'isolation thermique entre les montants. Les montants isolants Up Stil® sont composés de blocs de PSE Up Stil® clipsés et collés dans les fourrures Up Stil®. La cloison Up Stil® constitue un ouvrage offrant des performances thermiques optimisées, une très haute résistance aux chocs et une facilité d'accrochage remarquable, pour une emprise au sol restreinte. Cette solution sera constituée sur un parement d'une plaque Habito® 13 à 2 bords amincis. Elle offre une très haute résistance aux chocs et une facilité d'accrochage remarquable. La plaque Habito® 13 possède un carton de couleur gris et elle est classé A2-s1, d0. Et sur l'autre parement d'1 plaque Habito® Hydro 13 à 2 bords amincis. Elle offre une très haute résistance aux chocs et une facilité d'accrochage remarquable. Elle apporte également à votre habitat une haute résistance à l'humidité. La plaque Habito® Hydro 13 possède un carton de couleur gris et elle est classé A2-s1, d0.

Domaines d'emploi

Les cloisons Up Stil® sur locaux non chauffés sont destinées à la séparation entre locaux chauffés et non chauffés.

Performances

Type	Type de solution	Up Stil® 145/120
Epaisseur totale de la cloison		145 mm
Nombre et type de plaques par parement	Parement 1	1x Habito® 13
	Parement 2	1x Habito® Hydro 13
Isolation	Type d'isolant	Laine minérale*
	Epaisseur isolant	120 mm
Ossature	Montants simples ou doubles	Simple
	Hauteur limite (m)	2.70 m
Performances acoustiques	Ra (dB) -Affaiblissement acoustique	44 dB
Résistance aux chocs		60 J

Justificatifs

Référence RE acoustique : AC 15-26054709
DTA/DTU : 9/16-1037_V1

Notes

Collage avec mousse PU de type Sika Boom®-XL.

100% SYSTÈME Placo® → 100% Performances GARANTIES Seule l'association exclusive des produits et accessoires Placo® et le respect des règles de mise en œuvre vous garantit des résultats conformes aux procès-verbaux de classement et aux rapports d'essais de Placoplâtre.

Le présent document, non exhaustif, a pour objectif de synthétiser et résumer les documents techniques de référence qui sont disponibles sur le site internet et via l'assistance technique Placoplâtre®. Les illustrations ne sont pas contractuelles ; l'aspect final du système et la teinte des produits peuvent varier.