



Cloisons - 98/48 - 1x Placo® Duo'Tech® 25 Marine - 1x Placo® Duo'Tech® 25 - Stil® ML 48-50 - 0.90 m - EI60 - 47 dB - 4.00 m - Sans isolant

Description

Les cloisons de distribution Placostil® "monoparement" sont constituées de plaques de plâtre Placo® de 90 cm de largeur vissées sur une ossature en acier galvanisé Placostil®. Elles constituent des ouvrages offrant une gamme très étendue de performances, obtenues en variant la nature des plaques, la dimension de l'ossature, ou l'ajout d'un isolant.

Domaines d'emploi

Initialement destinées aux milieux hospitaliers, les cloisons Placostil® "monoparement" trouvent également leur place dans tous les locaux où des résistances aux chocs d'occupation importantes ou de hautes performances acoustiques ou de résistance au feu sont exigées.

Performances

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Type | 98/48 | |
| Epaisseur totale de la cloison | 98 mm | |
| Nombre et type de plaques par parement | 1^{er} parement | 1x Placo® Duo'Tech® 25 Marine |
| | 2^{ème} parement | 1x Placo® Duo'Tech® 25 |
| Isolation | Type | Sans isolant |
| | Epaisseur de laine minérale | - |
| Ossature | Montant/Rail ou Cornière | Stil® ML 48-50 et R 48 |
| | Entraxe montant | 0,90 m |
| | Montant simple ou double | Double |
| | Hauteurs limites | 4,00 m |
| Résistance au feu | Protection Incendie | EI60 |
| Performances acoustiques | R_A | 47 dB |
| Résistance aux chocs | | 120 J |

Justificatifs

Référence RE acoustique : BEB2.9.6023-1
 Référence PV Resistance au feu : RS 11-143
 DTA/DTU : 9/14-980_V1

Notes

Résistance au feu : Performance obtenue avec joints horizontaux en vis à vis non protégés, et boîtiers électriques non protégés décalés, ou protégés en vis-à-vis