



Cloisons - SAA220 - 1x Placo® Phonique Marine BA 13 + 2x Placo® Phonique BA 13 - 1x Placo® Phonique Marine BA 13 + 2x Placo® Phonique BA 13 - Stil® M 90 - 0.40 m - EI60 - 71 dB - 5.00 m - Laine minérale*

Description

Les cloisons Placostil® SAA sont constituées d'ossatures périphériques simples (rails Stil® R 70 ou R 90 ou cornières Stil® CR2) et d'une double ligne d'ossatures verticales indépendantes et alternées (montants Stil® M 48 ou M 70, M 90 ou M 100) associées aux plaques de plâtre Placoplatre® BA 13, Placo® Duo'Tech® 25 et Placo® Duo'Tech® 19.

Domaines d'emploi

Les cloisons séparatives sur ossature métallique Placostil® sont destinées à séparer, en neuf ou en rénovation, les locaux nécessitant une isolation acoustique élevée.

Performances

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Type | SAA220 | |
| Epaisseur totale de la cloison | 220 mm | |
| Nombre et type de plaques par parement | 1^{er} parement | 1x Placo® Phonique Marine BA 13 + 2x Placo® Phonique BA 13 |
| | 2^{ème} parement | 1x Placo® Phonique Marine BA 13 + 2x Placo® Phonique BA 13 |
| Espace intérieur (mm) | 145 mm | |
| Isolation | Type | Laine minérale* |
| | Epaisseur de laine minérale | 2 x 70 mm |
| Ossature | Montant/Rail ou Cornière | Stil® M 90 et CR2 |
| | Entraxe montant | 0,40 m |
| | Montant simple ou double | Double |
| | Hauteurs limites | 5,00 m |
| Résistance au feu | Protection Incendie | EI60 |
| Performances acoustiques | R_A | 71 dB |

Justificatifs

Référence RE acoustique : Simulation Acoustique
 Référence PV Resistance au feu : RS 09-091
 DTA/DTU : 9/08-870_V3

Notes

Résistance au feu : Ces classements sont limités à des cloisons de hauteur inférieure ou égale à 4 m. Ils sont ramenés respectivement à EI 30 et EI 60 avec boîtiers électriques standards non protégés. Performance EI 60 conservée avec boîtiers électriques mis en oeuvre selon dispositions spécifiques

L'isolant pourra être de type laine de verre : PAR Phonic - 2 x 70 mm (Saint-Gobain Isover) ou fibres de bois : Isonat FLEX 40 ou Isonat Flex 55 Plus H - 2 x 60 mm (ISONAT)