



Cloisons - 72/36 - 1x Lisaplac® BA 18S - 1x Lisaplac® BA 18S - Stil® M 36 - 0.45 m - EI60 - 41 dB - 3.25 m - Laine minérale*

Description

Les cloisons de distribution Placostil® "monoparement" sont constituées de plaques de plâtre Placo® de 90 cm de largeur vissées sur une ossature en acier galvanisé Placostil®. Elles constituent des ouvrages offrant une gamme très étendue de performances, obtenues en variant la nature des plaques, la dimension de l'ossature, ou l'ajout d'un isolant.

Domaines d'emploi

Initialement destinées aux milieux hospitaliers, les cloisons Placostil® "monoparement" trouvent également leur place dans tous les locaux où des résistances aux chocs d'occupation importantes ou de hautes performances acoustiques ou de résistance au feu sont exigées.

Performances

Type	72/36	
Epaisseur totale de la cloison	72 mm	
Nombre et type de plaques par parement	1^{er} parement	1x Lisaplac® BA 18S
	2^{ème} parement	1x Lisaplac® BA 18S
Isolation	Type	Laine minérale*
	Epaisseur de laine minérale	30 mm
Ossature	Montant/Rail ou Cornière	Stil® M 36 et R 36
	Entraxe montant	0,45 m
	Montant simple ou double	Simple
	Hauteurs limites	3,25 m
Résistance au feu	Protection Incendie	EI60
Performances acoustiques	R_A	41 dB
Résistance aux chocs		120 J

Justificatifs

Référence PV Resistance au feu : RS 13-063
DTA/DTU : DTU 25.41 et QB52 01-03

Notes

Résistance au feu : Performance obtenue avec joints horizontaux en vis-à-vis protégés ou non protégés décalés de 400 mm d'une face à l'autre, et boîtiers électriques non protégés décalés, ou protégés en vis-à-vis (voir Intégrale Placo®). Hauteur limitée à 6,35 m

L'isolant pourra être de type laine de verre : PAR Phonic - 30 mm (Saint-Gobain Isover)