



Cloisons - 125/100 - 1x Aquaroc® 13 - 1x Aquaroc® 13 - Stil® M 100 Hydro - 0.40 m - - 44 dB - 5.15 m - Laine minérale*

Description

Les plaques Aquaroc® 13 sont en ciment allégé et haute dureté. Associées aux montants Hydrostil®+ 500h, aux vis Aquaroc®, à l'enduit ProMix Aquaroc® Finish et à la bande Aquaroc® Tape 45, elles garantissent la durabilité des ouvrages dans les locaux à très forte hygrométrie.

Domaines d'emploi

Les cloisons Aquaroc® sont particulièrement destinées aux locaux classés EC ou aux locaux exigeant une forte résistance aux chocs superficiels.

Performances

Type	125/100	
Épaisseur totale de la cloison	125 mm	
Nombre et type de plaques par parement	1^{er} parement	1x Aquaroc® 13
	2^{ème} parement	1x Aquaroc® 13
Isolation	Type	Laine minérale*
	Épaisseur de laine minérale	70 mm
Ossature	Montant/Rail ou Cornière	Hydrostil®+ M 100 et R 100
	Entraxe montant	0,40 m
	Montant simple ou double	Double
	Hauteurs limites	5,15 m
Performances acoustiques	R_A	44 dB

Justificatifs

Référence RE acoustique : Simulation Acoustique
DTA/DTU : 9/15-1011_V2