

Cloisons - 120/90 - 1x Placoplatre® BA 15 - 1x Placoplatre® BA 15 - Stil® M 90 - 0.40 m - EI30 - 32 dB - 4.75 m - Sans isolant

Description

Les cloisons de distribution Placostil® sont constituées de plaques de plâtre Placo® de 13 à 18 mm d'épaisseur vissées sur une ossature en acier galvanisé Placostil®. Elles constituent des ouvrages offrant une gamme très étendue de performances, obtenues en variant la nature et le nombre de plaques, la dimension de l'ossature ou l'ajout d'un isolant.

Domaines d'emploi

Les cloisons Placostil® sont adaptées à tous les types de constructions, neuves ou en rénovation : bâtiments d'habitation, établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), locaux industriels et commerciaux, bureaux.

Performances

Type	120/90	
Epaisseur totale de la cloison	120 mm	
Nombre et type de plaques par parement	1 ^{er} parement	1x Placoplatre® BA 15
	2 ^{ème} parement	1x Placoplatre® BA 15
Isolation	Type	Sans isolant
	Epaisseur de laine minérale	-
Ossature	Montant/Rail ou Cornière	Stil® M 90 et R 90
	Entraxe montant	0,40 m
	Montant simple ou double	Simple
	Hauteurs limites	4,75 m
Résistance au feu	Protection Incendie	EI30
Performances acoustiques	R _A	32 dB

Justificatifs

Référence RE acoustique : AC 23-15802
 Référence PV Resistance au feu : RS 15-019
 DTA/DTU : DTU 25.41

Notes

Résistance au feu : Voir les dispositions relatives à la protection des boîtiers électriques dans le PV.