



Cloisons - 60/36 - 1x Habito® Hydro 13 - 1x Habito® 13 - Stil® M 36 - 0.40 m - EI60 - 37 dB - 3.70 m - Laine minérale*

Description

La cloison Habito® est constituée de plaques Habito® très haute dureté, de 13 mm d'épaisseur, fixées à l'aide de vis Habito® sur une ossature en acier galvanisé Placostil®. Elles constituent des ouvrages offrant une très haute résistance aux chocs et une facilité d'accrochage remarquable (jusqu'à 20 kg par point de fixation avec une seule vis à bois VBA Ø5* et jusqu'à 60 kg par point de fixation sans renfort avec une cheville métallique à expansion pour vis Ø6).

Domaines d'emploi

La cloison Habito® est adaptée à la construction et à la rénovation de locaux d'habitation.

Performances

Type	60/36	
Epaisseur totale de la cloison	60 mm	
Nombre et type de plaques par parement	1^{er} parement	1x Habito® Hydro 13
	2^{ème} parement	1x Habito® 13
Isolation	Type	Laine minérale*
	Epaisseur de laine minérale	30 mm
Ossature	Montant/Rail ou Cornière	Stil® M 36 et R 36
	Entraxe montant	0,40 m
	Montant simple ou double	Double
	Hauteurs limites	3,70 m
Résistance au feu	Protection Incendie	EI60
Performances acoustiques	R_A	37 dB

Justificatifs

Référence RE acoustique : Simulation Acoustique
 Référence PV Resistance au feu : RS 17-035
 DTA/DTU : 9/19-1064_V1

Notes

Résistance au feu : Performance obtenue avec joints horizontaux en vis à vis non protégés, sans boîtiers électriques.
 Hauteur limitée à 3 m.