



Cloisons - 98/62 - 1x Placoplatre® BA 18S Marine - 1x Placoplatre® BA 18S Marine - Stil® MSP 62-50 - 0.90 m - EI60 - 38 dB - 4.60 m - Sans isolant

Description

Les cloisons de distribution Placostil® “monoparement” sont constituées de plaques de plâtre Placo® de 90 cm de largeur vissées sur une ossature en acier galvanisé Placostil®. Elles constituent des ouvrages offrant une gamme très étendue de performances, obtenues en variant la nature des plaques, la dimension de l’ossature, ou l’ajout d’un isolant.

Domaines d’emploi

Initialement destinées aux milieux hospitaliers, les cloisons Placostil® “monoparement” trouvent également leur place dans tous les locaux où des résistances aux chocs d’occupation importantes ou de hautes performances acoustiques ou de résistance au feu sont exigées.

Performances

Type	98/62	
Epaisseur totale de la cloison	98 mm	
Nombre et type de plaques par parement	1^{er} parement	1x Placoplatre® BA 18S Marine
	2^{ème} parement	1x Placoplatre® BA 18S Marine
Isolation	Type	Sans isolant
	Epaisseur de laine minérale	-
Ossature	Montant/Rail ou Cornière	Stil® MSP 62-50 et R 62
	Entraxe montant	0,90 m
	Montant simple ou double	Double
	Hauteurs limites	4,60 m
Résistance au feu	Protection Incendie	EI60
Performances acoustiques	R_A	38 dB

Justificatifs

Référence RE acoustique : Simulation Acoustique
 Référence PV Resistance au feu : RS 13-063
 DTA/DTU : 9/16-1032_V3

Notes

Résistance au feu : Performance obtenue avec joints horizontaux en vis-à-vis protégés ou non protégés décalés de 400 mm d’une face à l’autre, et boîtiers électriques non protégés décalés, ou protégés en vis-à-vis (voir Intégrale Placo®).
 Hauteur limitée à 6,35 m