



**Cloisons - 95/70 - 1x Aquaroc® 13 - 1x Aquaroc® 13 - Hydrostil®+ M 70 - 0.60 m - - 36 dB
- 3.15 m - Sans isolant**

Description

Les plaques Aquaroc® 13 sont en ciment allégé et haute dureté. Associées aux montants Hydrostil®+ 500h, aux vis Aquaroc®, à l'enduit ProMix Aquaroc® Finish et à la bande Aquaroc® Tape 45, elles garantissent la durabilité des ouvrages dans les locaux à très forte hygrométrie.

Domaines d'emploi

Les cloisons Aquaroc® sont particulièrement destinées aux locaux classés EC ou aux locaux exigeant une forte résistance aux chocs superficiels.

Performances

Type	95/70	
Épaisseur totale de la cloison	95 mm	
Nombre et type de plaques par parement	1^{er} parement	1x Aquaroc® 13
	2^{ème} parement	1x Aquaroc® 13
Isolation	Type	Sans isolant
	Épaisseur de laine minérale	-
Ossature	Montant/Rail ou Cornière	Hydrostil®+ M 70 et R 70
	Entraxe montant	0,60 m
	Montant simple ou double	Simple
	Hauteurs limites	3,15 m
Performances acoustiques	R_A	36 dB

Justificatifs

Référence RE acoustique : Simulation Acoustique
DTA/DTU : 9/15-1011_V2