



Cloisons - Up Stil® 165/140 - 1x Placoplatre® BA 13 - 1x Placoplatre® BA 13 - Up Stil® 140 - 0.40 m - - 45 dB - 3.05 m -

Description

Les cloisons sur locaux non chauffés Up Stil® sont constituées de montants Up Stil® sur lesquels sont fixées les plaques de plâtre Placo® et de panneaux de laine minérale qui assurent l'isolation thermique entre les montants. Les montants isolants Up Stil® sont composés de blocs de PSE Up Stil® clipsés et collés dans les fourrures Up Stil®. La cloison Up Stil® constitue un ouvrage offrant des performances thermiques optimisées, une très haute résistance aux chocs et une facilité d'accrochage remarquable, pour une emprise au sol restreinte.

Domaines d'emploi

Les cloisons Up Stil® sur locaux non chauffés sont destinées à la séparation entre locaux chauffés et non chauffés.

Performances

Type	Up Stil® 165/140	
Epaisseur totale de la cloison	165 mm	
Nombre et type de plaques par parement	1^{er} parement	1x Placoplatre® BA 13
	2^{ème} parement	1x Placoplatre® BA 13
Isolation	Epaisseur de laine minérale	140 mm
Ossature	Entraxe montant	0,40 m
	Montant simple ou double	Simple
	Hauteurs limites	3,05 m
Performances acoustiques	R_A	45 dB

Justificatifs

Référence RE acoustique : Simulation Acoustique
DTA/DTU : 9/16-1037_V1

Notes

Collage avec mousse PU de type Sika Boom®-XL.