



**Cloisons - Up Stil® 145/120 - 1x Habito® 13 - 1x Habito® 13 - Up Stil® 120 - 0.40 m - - 44 dB - 2.95 m -**

### Description

Les cloisons sur locaux non chauffés Up Stil® sont constituées de montants Up Stil® sur lesquels sont fixées les plaques de plâtre Placo® et de panneaux de laine minérale qui assurent l'isolation thermique entre les montants. Les montants isolants Up Stil® sont composés de blocs de PSE Up Stil® clipsés et collés dans les fourrures Up Stil®. La cloison Up Stil® constitue un ouvrage offrant des performances thermiques optimisées, une très haute résistance aux chocs et une facilité d'accrochage remarquable, pour une emprise au sol restreinte.

### Domaines d'emploi

Les cloisons Up Stil® sur locaux non chauffés sont destinées à la séparation entre locaux chauffés et non chauffés.

### Performances

Type	Up Stil® 145/120	
<b>Epaisseur totale de la cloison</b>	145 mm	
<b>Nombre et type de plaques par parement</b>	<b>1<sup>er</sup> parement</b>	1x Habito® 13
	<b>2<sup>ème</sup> parement</b>	1x Habito® 13
<b>Isolation</b>	<b>Epaisseur de laine minérale</b>	120 mm
<b>Ossature</b>	<b>Entraxe montant</b>	0,40 m
	<b>Montant simple ou double</b>	Simple
	<b>Hauteurs limites</b>	2,95 m
<b>Performances acoustiques</b>	<b>R<sub>A</sub></b>	44 dB

### Justificatifs

Référence RE acoustique : AC 15-26054709  
DTA/DTU : 9/16-1037\_V1

### Notes

Collage avec mousse PU de type Sika Boom®-XL.