

Plafonds Sur montants Stil® autoportant - Plancher béton ou poutrelle ou hourdis béton - 2x Placoplatre® BA 13 - Stil® M 100 et R 100 - 0,6 m - Double- Portée 3,75 m - - dB - Avec Isolant*

Description

Les plafonds Placostil® sur montants Stil® sont constitués de plaques de plâtre Placo® vissées sur une ossature métallique. Quel que soit le type de support (bois, métal, béton, hourdis) les plafonds Placostil® sur montants permettent de réaliser des ouvrages de formes et performances (incendie, acoustique) très variées :

- de performances (protection incendie, isolation et correction acoustiques).

Domaines d'emploi

Les plafonds Placostil® sur montants sont adaptés à tous les types de constructions : bâtiments d'habitation, établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), locaux industriels et commerciaux, bureaux.

Performances

| Type | Type solution | Sur montants Stil® autoportant |
|---------------------------------|--|--|
| Parement | | 2x Placoplatre® BA 13 |
| Isolation | Épaisseur isolant | 100 mm |
| | Poids maxi isolant (kg/m²) | < 6 |
| Configuration du montage | Support (plancher) | Plancher béton ou poutrelle ou hourdis béton |
| | Type de plafond | non démontable |
| | Ossature du système | Stil® M 100 et R 100 |
| | Montants (s ou d) | Double |
| | Entraxe des ossatures (m) | 0,6 |
| | Portée (m) | 3,75 m |
| | Ligne d'entretoises | Non |
| Résistance au feu | | REI30 |

Justificatifs

Référence PV Resistance au feu : Estimation Placo®

Notes

Note générale: Fixation rail sur gros-œuvre : 2 fixations superposées tous les 60 cm

Solidarisation des montants doubles: 2 vis TRPF13 superposées tous les 40 cm

Entraxe de vissage Peaux intérieures: 1 vis TTPC tous les 60 cm sur chacun des montants en quinconce Peau extérieure (visible) 1 vis TTPC tous les 30 cm sur chacun des montants

Poids d'isolant ≤ 6 kg/m : Exemples d'isolants compatibles [Saint-Gobain Isover] :

Laine de verre en rouleau : IBR avec ou sans kraft ≤ 460 mm ; Isoconfort 35 avec ou sans kraft ≤ 300 mm ;

Isoconfort 32 avec ou sans kraft ≤ 200 mm ;

Isocoton ≤ 200 mm

Isonat Flex 40 ≤ 145 mm ; Flex 55 ≤ 100 mm [Isonat]